

ROADX

CD871R³ *CLOSED SHOULDER DRIVE* PNEU DE TRACTION. ÉPAULEMENT FERMÉ

SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	L.C.C.@PSI
									1X	2X
11R22.5	14	30	144/142	L	42.2	11.0	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R22.5	16	30	146/143	L	42.2	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	30	144/141	L	40.6	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
11R24.5	14	30	146/143	L	44.2	11.0	20.3	8.25	6610@105	6005@105
11R24.5	16	30	149/146	L	44.2	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120
285/75R24.5	14	30	144/141	L	42.0	11.1	19.4	8.25	6175@110	5675@110

* Smartway approval in progress.

The RoadX CD871 R3 closed shoulder drive tire features 30/32" tread depth for long tread life and exceptional cost per kilometer. Solid shoulder ribs deliver superior stability and resistance to uneven wear. The CD871 R3 is designed with three rows of aggressive tread blocks for superior traction and resistance to tread squirm.

Le RoadX CD871 R3 est un pneu de traction à épaulement fermé doté d'une semelle profonde de 30/32 de pouce, qui favorise une longue durée de vie et de la résistance à une usure irrégulière. Le CD871 R3 est muni de trois rangées de blocs massifs qui lui procurent une traction supérieure et une résistance au tortillement de la bande de roulement.

APPLICATIONS / UTILISATIONS:

- Line Haul Trucks / Transport longue distance
- Regional Trucks / Service régional
- Pick-up & Delivery Trucks / Cueillette et livraison

TIRE FEATURES / CARACTÉRISTIQUES:

- 1 Deep tread depth for excellent tread life.
Semelle profonde pour une excellente durée de vie.
- 2 Aggressive tread design for superior traction.
Motif de semelle agressive pour une traction supérieure.
- 3 Solid shoulders resist uneven wear.
Épaulements rigides qui résistent à l'usure irrégulière.

