

ROADX

CD871R³ CLOSED SHOULDER DRIVE

TRACCIÓN, HOMBRO CERRADO

SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI	
									1X	2X
11R22.5	14	30	144/142	L	41.5	11.0	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R22.5	16	30	146/143	L	41.5	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	30	144/141	L	39.9	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
11R24.5	14	30	146/143	L	43.5	11.0	20.3	8.25	6610@105	6005@105
11R24.5	16	30	149/146	L	43.5	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120
285/75R24.5	14	30	144/141	L	41.3	11.1	19.4	8.25	6175@110	5675@110

The RoadX CD871 R3 closed shoulder drive tire features 30/32" tread depth for long tread life and exceptional cost per kilometer. Solid shoulder ribs deliver superior stability and resistance to uneven wear. The CD871 R3 is designed with three rows of aggressive tread blocks for superior traction and resistance to tread squirm.

La RoadX CD871 R3 es una llanta de tracción con hombro cerrado que cuenta con un piso de llanta de 30/32vos de pulg. para una larga vida de piso y un costo excepcional por milla. Las costillas sólidas del hombro proporcionan una estabilidad superior y una resistencia al desgaste desigual. La CD871 R3 está diseñada con tres filas de bloques agresivos de piso para una tracción superior y una resistencia al distorsionado del piso de la llanta.

APPLICATIONS / APLICACIONES:

- Line Haul Trucks / Camiones de larga distancia
- Regional Trucks / Camiones regionales
- Pick-up & Delivery Trucks / Camiones de recogida y entrega

TIRE FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- 1 Deep tread depth for excellent tread life.
La gran profundidad del piso de la llanta le proporciona una vida útil más larga.
- 2 Aggressive tread design for superior traction.
Diseño agresivo del piso para una tracción superior.
- 3 Solid shoulders resist uneven wear.
Hombros sólidos resisten el desgaste desigual.

