

# ST356 R3

TOP PREMIUM STEER  
TOP PNEU DE DIRECTION HAUT DE GAMME



**ROADX**

ROADXTRUCK.CA



SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI 1X	L.C.C.@PSI 2X
11R22.5	14	19	144/142	M	41.5	11.0	19.3	8.25	6175@105	5840@105
11R22.5	16	19	146/143	M	41.5	11.0	19.3	8.25	6610@120	6005@120
295/75R22.5	14	19	144/141	M	39.9	11.7	18.7	9.00	6175@110	5675@110
295/75R22.5	16	19	146/143	M	39.9	11.7	18.7	9.00	6610@120	6005@120
11R24.5	14	19	146/143	M	43.5	11.0	20.3	8.25	6610@105	6005@105
11R24.5	16	19	149/146	M	43.5	11.0	20.3	8.25	7160@120	6610@120

The RoadX ST356 R3 is a premium steer tire engineered to deliver long tread wear and excellent handling characteristics. The ST356 R3's 230mm tread width, micro-sipes and redesigned decoupling groove minimize irregular wear. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. The Slim Bead casing design lowers casing weight to improve fuel efficiency without compromising durability. The ST356 R3 is an ideal tire for long-haul highway steer axle applications where handling and wear uniformity are critical.

Le RoadX ST356 R3 est un pneu directeur haut de gamme conçu pour offrir une longue durée de vie et une excellente maniabilité. Sa bande de roulement de 230 mm, ses micro-lamelles et sa rainure de découplage redessinée minimisent l'usure irrégulière. Le composé de gomme EcoPoint3 offre une faible résistance au roulement, la meilleure sur le marché, sans compromettre le kilométrage. La carcasse à talon fin allège la carcasse pour une meilleure consommation de carburant sans compromettre la durabilité. Le ST356 R3 est idéal pour les applications sur essieu directeur sur autoroute longue distance, où la maniabilité et l'uniformité de l'usure sont essentielles.

### APPLICATIONS

- Line Haul Trucks
- Regional Trucks

### UTILISATIONS

- Transport longue distance
- Service régional

### TIRE FEATURES

- Wide circumferential grooves deliver exceptional wet traction.
- Decoupling groove reduces uneven wear.
- 230mm tread width.
- EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance and enhanced mileage.

### CARACTÉRISTIQUES

- Les larges rainures circonférentielles offrent une traction exceptionnelle sur sol mouillé.
- La rainure de découplage réduit l'usure inégale.
- Largeur de la bande de roulement de 230 mm.
- Composé de bande de roulement EcoPoint3 pour une faible résistance au roulement et un kilométrage amélioré.

