

TR601 R3

TOP SUPER SINGLE TRAILER
TOP PNEU DE REMOURQUE - SUPER SINGLE



ROADX



SIZE	P.R.	T.D.	L.I.	S.S.	O.D.	S.W.	S.L.R.	R.W.	L.C.C.@PSI 1X	L.C.C.@PSI 2X
445/50R22.5	20	13	161.00	M	40.1	17.5	18.8	14.00	10200@120	N/A

The super single trailer tire delivers exceptional performance in line haul trailer applications. This tire is engineered with a wide shoulder rib for stability and resistance to lateral scrub wear. The tread grooves channel water away from tread footprint in wet conditions. The 13/32" tread depth is optimized for even wear and long mileage in highway trailer applications. The EcoPoint3 tread compound provides industry leading low rolling resistance without compromising tread mileage. This super single is an ideal tire for long-haul highway trailer axle applications for optimizing rolling resistance and mileage. This tire is also ideal for trailers being returned off lease where a new tire is required.

Le pneu Super Single pour remorque offre des performances exceptionnelles pour les applications de transport longue distance. Il est doté d'une large nervure d'épaulement pour plus de stabilité et une meilleure résistance à l'usure latérale. Les rainures de la bande de roulement évacuent l'eau de la bande de roulement par temps humide. La profondeur de sculpture de 13/32 po est optimisée pour une usure uniforme et un kilométrage élevé sur les remorques routières. Le composé de gomme EcoPoint3 offre une faible résistance au roulement, la meilleure sur le marché, sans compromettre le kilométrage. Ce pneu Super Single est idéal pour les applications de transport longue distance sur essieu de remorque routière, optimisant ainsi la résistance au roulement et le kilométrage. Il est également idéal pour les remorques restituées après location, nécessitant un pneu neuf.

APPLICATIONS

- Tandem Axle Trailers
- Single Axle Trailers

TIRE FEATURES

- Smartway verified tire.
- Shallow tread reduces irregular wear.
- EcoPoint3 tread compound for low rolling resistance.
- Solid shoulder ribs minimize scrub wear.

UTILISATIONS

- Remorque à essieux tandem
- Remorque à essieu simple

CARACTÉRISTIQUES

- Pneu certifié Smartway.
- La bande de roulement peu profonde réduit l'usure inégale.
- Composé de bande de roulement EcoPoint3 pour une faible résistance au roulement.
- Les nervures rigides à l'épaulement minimisent l'abrasion.

